


TGG.2K.318.CLAC75Z推拉自锁带护套直式插头

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



| 产品参数   |                |        |                        |
|--------|----------------|--------|------------------------|
| 物料编号:  | C0301021021701 | 产品类型:  | 2K                     |
| 针孔类型:  | 公针             | 产品结构:  | 焊线式                    |
| 芯 数:   | 18芯            | 插针直径:  | Φ0.7mm                 |
| 额定电流:  | 5.5A           | 插针材质:  | 黄铜镀金                   |
| 胶芯材质:  | PPS            | 定位销:   | G键位 0°                 |
| 锁紧方式:  | 推拉自锁           | 防护等级:  | IP68                   |
| 工作温度:  | -45°C+125°C    | 接插次数:  | 5000次                  |
| 外壳材质:  | 黄铜镀铬           | 阻燃等级:  | UL94V-0                |
| 线径范围:  | 6.6~7.0mm      | 抗振动性能: | 0-2000Hz,15g           |
| 抗冲击性能: | 100g,6ms       | 相对湿度:  | 在60°C时最高达95%           |
| 抗腐蚀性能: | >144h          | 屏蔽性能:  | 75dB(10MHz) 40dB(1GHz) |